

Hospital Doors, Industrial Clean Room Doors



درب‌های بیمارستانی و درب‌های صنعتی اتاق تمیز

HOSPITAL ENTRANCE SPECIALISTS



درب‌های بیمارستانی و
درب‌های صنعتی اتاق تمیز
Hospital Doors, Industrial
Clean Room Doors





مقدمه

بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی جز، مکان‌هایی هستند که ضوابط خاص و سختگیرانه بهداشتی در آن‌ها حکمفرما می‌باشد. همچنین حجم بالایی از افراد، تخت و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در شبانه‌روز در این مکان‌ها در حال تردد و جابجایی هستند.

به‌دلیل مطرح شده، نصب درب‌های معمولی در این مکان‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد و تولیدکنندگان درب‌های اتوماتیک و دستی، درب‌های خاصی را به نام "درب‌های بیمارستانی" طراحی و به بازار ارائه داده‌اند. این محصولات از یک جنبه کلیه ضوابط بهداشتی موجود در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی را پوشش می‌دهند و از جنبه دیگر کاملاً مقاوم در برابر تردد زیاد افراد (heavy duty condition) و ضربات ناشی از برخورد تخت و تجهیزات پزشکی با آن‌ها می‌باشند.



درب‌های بیمارستانی دارای استانداردهای بین‌المللی زیر می‌باشند:



درب‌های لولایی بیمارستانی






درب لولایی اتاقی

- قابل ارائه در دو مدل تک‌لنگه و یک و نیم‌لنگه
- قابلیت نصب پنجره با ابعاد $W215 \times H750$ mm و $W340 \times H270$ mm
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی (Aluminum/Paper honey comb infill)
- مجهز به ورق استیل ضربه‌گیر میانه درب (Anti-collision stainless steel plate)
- مجهز به یراق‌آلات استیل و لاستیک درزگیر میانه لنگه و چهارچوب
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی


Maximum: 150kg	وزن درب
1200mm	عرض درب
Standard Height: 2100mm	ارتفاع درب
0° ~ 170°	زاویه بازشوی درب

مشخصات فنی



تک لنگه

یک و نیم لنگه





درب‌های بیمارستانی و
درب‌های صنعتی اتاق تمیز


Hospital Doors, Industrial
Clean Room Doors

درب لولایی کریدوری

- قابلیت نصب پنجره با ابعاد W215xH750 mm و W340xH270 mm
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی (Aluminum/Paper honey comb infill)
- مجهز به ورق استیل ضربه‌گیر میانه درب (Anti-collision stainless steel plate)
- مجهز به یراق‌آلات استیل و لاستیک درزگیر میانه لنگه و چهارچوب
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی

مشخصات فنی

وزن درب	Maximum: 150kg
روش درب	طبق سفارش مشتری
ارتفاع درب	Standard Height: 2100mm
زاویه بازشوی درب	0° - 170°






درب لولایی ضد تشعشع (X-Ray shielding door)

- قابل ارائه در دو مدل تک‌لنگه و دولنگه
- قابلیت نصب پنجره ضد تشعشع
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی (Aluminum/Paper honey comb infill)
- مجهز به لایه‌های داخلی سربی (ضخامت لایه سربی طبق سفارش مشتری)
- مجهز به ورق استیل ضربه‌گیر میانه درب (Anti-collision stainless steel plate)
- مجهز به یراق‌آلات استیل و لاستیک درزگیر میانه لنگه درب و چهارچوب
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی
- دارای تاییدیه‌های مرتبط با ایمنی محصول برای محیط‌هایی که در معرض تشعشع قرار دارند.

عرض درب	طبق سفارش مشتری
ارتفاع درب	Standard Height: 2100mm
زاویه بازشوی درب	0° ~ 170°

مشخصات فنی

توجه: خطوط قرمز رنگ موجود در شکل، صفحات سربی (Pb Plate) را نمایش می‌دهد.



درب‌های لولایی اتوماتیک بیمارستانی






- قابل ارائه در دو مدل تکنگه و دولنگه
- قابلیت نصب پنجره
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی
(Aluminum/Paper honey comb infill)
- قابلیت نصب ورق استیل ضربه‌گیر میانه درب (Anti-collision stainless steel plate)
- طراحی موتور و تجهیزات الکترونیک برای شرایط تردد زیاد
- قابلیت نصب کلیه تجهیزات ایمنی، فرمان باز و بسته شدن و اکسس کنترل
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی



مشخصات فنی

طبق سفارش مشتری	عرض درب
طبق سفارش مشتری	ارتفاع درب
250mm-550mm/s (Adjustable)	سرعت باز شدن درب
250mm-550mm/s (Adjustable)	سرعت بسته شدن درب

دو لنگه



تک لنگه



درب‌های بیمارستانی و
درب‌های صنعتی اتاق تمیز
Hospital Doors, Industrial
Clean Room Doors






درب‌های کشویی اتوماتیک بیمارستانی

- قابلیت نصب پنجره
- مجهز به لاستیک درزگیر برای افزایش ضریب بهداشتی محیط
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی (Aluminum/Paper honey comb infill)
- قابلیت نصب ورق استیل ضربه‌گیر میانه درب (Anti-collision stainless steel plate)
- طراحی موتور و تجهیزات الکترونیک برای شرایط تردد زیاد
- قابلیت نصب کلیه تجهیزات ایمنی، فرمان باز و بسته‌شدن و اکسس کنترل
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی



مشخصات فنی

عرض مفید تردد	طبق سفارش مشتری
ارتفاع مفید تردد	طبق سفارش مشتری
سرعت باز شدن درب	250mm~550mm/s (Adjustable)
سرعت بسته شدن درب	250mm~550mm/s (Adjustable)



توجه: نقاط قرمز رنگ موجود در شکل، لاستیک‌های درزگیر را نمایش می‌دهد.



درب‌های بیمارستانی و
درب‌های صنعتی اتاق تمیز
Hospital Doors Industrial
Clean Room Doors

18

www.atidoor.com





درب کشویی اتوماتیک ضد تشعشع (X-Ray shielding door)


- قابلیت نصب پنجره ضد تشعشع
- مجهز به لاستیک درزگیر برای افزایش ضریب بهداشتی محیط
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی (Aluminum/Paper honey comb infill)
- مجهز به لایه‌های داخلی سربی (ضخامت لایه سربی طبق سفارش مشتری)
- قابلیت نصب ورق استیل ضربه‌گیر میانه درب (Anti-collision stainless steel plate)
- طراحی موتور و تجهیزات الکترونیک برای شرایط تردد زیاد
- قابلیت نصب کلید تجهیزات ایمنی، فرمان باز و بسته شدن و اکسس کنترل
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی






مشخصات فنی

عرض مفید تردد	طبق سفارش مشتری
ارتفاع مفید تردد	طبق سفارش مشتری
سرعت باز شدن درب	250mm~550mm/s (Adjustable)
سرعت بسته شدن درب	250mm~550mm/s (Adjustable)



توجه: خطوط قرمز رنگ موجود در شکل، صفحات سربی (Pb Plate) را نمایش می‌دهد.

درب‌های بیمارستانی و
درب‌های صنعتی اتاق تمیز
Hospital Doors, Industrial
Clean Room Doors





درب‌های بیمارستانی و
درب‌های صنعتی اتاق تمیز

Hospital Doors, Industrial
Clean Room Doors




درب کشویی اتوماتیک شیشه‌ای (مدل معمولی / مدل Break-out)

- قابل ارائه در دو مدل معمولی کشویی و مدل Break-out (خروج اضطراری)
- طراحی موتور و تجهیزات الکترونیک برای شرایط تردد زیاد
- قابلیت نصب کلیه تجهیزات ایمنی، فرمان باز و بسته شدن و اکسس کنترل
- جنس فریم درب: پروفیل آلومینیوم آلیاژی 6063
- رنگ فریم درب: پودری الکترواستاتیک / آنودایز / روکش استیل
- نوع شیشه فریم درب: تک جداره سکوریت ۱۰ میلیمتر / دوجداره سکوریت / لمینیت
- قابلیت سندبلاست آرم مشتری بر روی شیشه



مشخصات فنی

عرض مفید تردد	طبق سفارش مشتری
ارتفاع مفید تردد	طبق سفارش مشتری
سرعت باز شدن درب	250mm~550mm/s (Adjustable)
سرعت بسته شدن درب	250mm~550mm/s (Adjustable)



Break-out Sliding door

(درب اتوماتیک کشویی با عملکرد معمولی / عملکرد خروج اضطراری)



Microwave sensor



Foot sensor



Wireless push switch



Key selector



Access control



انحنادار استوانه‌ای

انحنادار نیم‌گرد


تاشو

درب انحنادار و تاشو اتوماتیک


- سهولت در ورود و خروج بیمار و برانکارد
- سازگار با محیط زیست
- ذخیره انرژی ساختمان
- جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل ساختمان




درب‌های بیمارستانی و
درب‌های صنعتی اتاق تمیز
Hospital Doors, Industrial
Clean Room Doors



دو باله گردان +
دو لنگه کشویی میانی



سه باله گردان



چهار باله گردان

درب گردان اتوماتیک و دستی



Microwave sensor



Access control



Wireless push switch



Key selector




درب مخصوص Clean Room - لولایی اتوماتیک و دستی


- موارد استفاده: مکان‌هایی با ضوابط سختگیرانه بهداشتی، کنترل ورود و خروج هوا و کنترل فشار داخلی محوطه (کارخانه‌های تولید دارو، کارخانه‌های تولید قطعات حساس الکترونیک، آزمایشگاه‌ها و ...)
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- قابلیت نصب پنجره
- مجهز به لاستیک درزگیر برای افزایش ضریب بهداشتی محیط
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی (Aluminum/Paper honey comb infill)
- طراحی موتور و تجهیزات الکترونیک برای شرایط تردد زیاد
- قابلیت نصب کلیه تجهیزات ایمنی، فرمان باز و بسته شدن و اکسس کنترل
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی

مشخصات فنی

عرض مفید تردد	طبق سفارش مشتری
ارتفاع مفید تردد	طبق سفارش مشتری
سرعت باز شدن درب (مدل اتوماتیک)	250mm-550mm/s (Adjustable)
سرعت بسته شدن درب (مدل اتوماتیک)	250mm-550mm/s (Adjustable)



تک لنگه



دو لنگه



Microwave sensor



Foot sensor



Wireless push switch



Key selector



Access control





درب مخصوص Clean Room - کشویی اتوماتیک

- موارد استفاده: مکان‌هایی با ضوابط سختگیرانه بهداشتی، کنترل ورود و خروج هوا و کنترل فشار داخلی محوطه (کارخانه‌های تولید دارو، کارخانه‌های تولید قطعات حساس الکترونیک، آزمایشگاه‌ها و ...)
- جنس ورق درب: ورق گالوانیزه گرم / استیل
- قابلیت نصب پنجره
- مجهز به لاستیک درزگیر برای افزایش ضریب بهداشتی محیط
- مواد داخلی درب: شبکه لانه زنبوری مقوایی یا شبکه لانه زنبوری آلومینیومی (Aluminum/Paper honey comb infill)
- طراحی موتور و تجهیزات الکترونیک برای شرایط تردد زیاد
- قابلیت نصب کلیه تجهیزات ایمنی، فرمان باز و بسته شدن و اکسس کنترل
- قابل ارائه در رنگ‌های استاندارد محیط بیمارستانی

Maximum: 150kg	وزن لنکه درب
DW=1070mm~1570mm	عرض لنکه درب
W=2350~3350mm	عرض عمیق تردد
250mm~550mm/s (Adjustable)	سرعت باز شدن درب
250mm~550mm/s (Adjustable)	سرعت بسته شدن درب

مشخصات فنی





تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲
تلفن: ۸۸۸۰۸۱۱۱ (۲۰ خط)، فکس: ۸۸۸۰۱۶۱۶
www.aryatotem.com

کاتالوگ درب های بیمارستانی آتی در